



註釋

網路電梯樓層控制器，可搭配人臉辨識門口機或感應卡片到達特定樓層。

採購指引

標準款：A01

智慧網路門禁機優勢與特點

A01 是一款網路型門禁機，它提供了125KHz & 13.56MHz RFID 及 NFC 卡片等多樣且靈活的開門方式。使用網頁介面簡化設定與維護方式，最大的降低了系統管理與佈建成本。

外觀



- 讀卡機：支援125KHz & 13.56MHz RFID 及 NFC
- 通訊方式：TCP/IP
- 卡片容量：20,000張卡及100,000筆使用記錄。
- 支援 802.3af PoE 供電
- 內建防拆感應器

功能與特色

- 強化玻璃前面板及鋁合金機身外框
- 卡片容量20,000 張、100,000筆使用記錄
- 支援埋牆或壁掛安裝

規格

- RFID讀卡機：13.56MHz & 125kHz 及 NFC
- 輸出入接點：1個繼電器輸出，2個數位輸入接點
- 唯根：支援
- 揚聲器：8Ω / 0.5W
- 防拆感應警報：支援
- 網路介面：RJ45，1 × 10/100 Mbps（自動偵測）支援PoE供電。
- 電源：12VDC（未使用PoE時）
- 電源輸出：12V 600mA
- 防護等級：IP65、IK07
- 網路協定：支援 IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統日誌（包括門禁日誌）
- 門禁管理：門禁排程匯入/匯出、門禁等級管理、支援讀卡機模式切換、門禁記錄查詢與匯出、彈性排程與考勤管理
- 產品尺寸：86 × 86 × 33mm
- 工作溫度：-20℃ ~ +55℃，工作濕度：10%~90%（未凝結時）