



Crenet

註釋

此室內機支援ONVIF協議，可與支援ONVIF協議之監控攝影機結合，由室內機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。



壁掛架（隨附）

採購指引

標準：C313S
專案訂製：C313S(CL)

配件選購項目



桌面立架

SA-C3-TS：桌面立架(黑)
SA-C3-TS(W)：桌面立架(白)

七吋電容式觸控室內機優勢與特點

這是一款多功能影視對講室內機，可以通過SIP協議與門鈴電話進行音頻和視頻通訊。它採用了醒目的七英吋電容式觸控顯示器，以節省空間的設計提供極致靈巧的觸控體驗。

外觀與特性

- 超薄小巧，清爽簡約而時尚的外觀設計
- 七吋電容式觸控螢幕，節能又時尚
- 可從門口機接收高解析的清晰影像
- 支援SIP v2.0標準協議，可與網絡中的其他單元進行雙向影音通信
- 安裝方式：壁掛，支援美規單聯盒或歐規的預埋盒安裝
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1070mm
- 外觀尺寸(W x H x D)：200 × 132 × 17.5 mm



規格

- 顯示器尺寸：七英吋主動矩陣型驅動顯示器
- 顯示器解析度：1024 × 600，亮度：200nits (cd/m²)，對比：400:1，色彩：18-bit, 0.26M colors，背光：側面發光 LED，可視角度：水平±60°，垂直±70°，觸控：投射式電容觸控
- 影像格式：H.264
- 聲音：內建麥克風，喇叭
- 記憶體：RAM 64MB，FLASH 128MB
- 網路介面：2 x 10/100 Mbps ports，auto-switching，auto-discovery，auto-negotiating，full/half duplex，DHCP，其中一組支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範）
- 門鈴接點：一組（乾接點，使用按鈕開關）
- 保全接點：八組（支援NC或NO觸發之感應器）
- 警報輸出接點：一組（視版本而定）
- RS-485：一組
- DC電源：12V直流輸入（未使用PoE時）
- 使用環境：室內
溫度：-10 ~ 45°C
濕度：10% to 90% (non-condensing)
- 應用情境：別墅，公寓大樓，飯店，酒店，商業空間