



Crenet

註釋

此室內機支援ONVIF協議，可與支援ONVIF協議之監控攝影機結合，由室內機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。



壁掛架（隨附）

採購指引

標準：C313W-2

配件選購項目



桌面立架

SA-C3-TS：桌面立架(黑)
SA-C3-TS(W)：桌面立架(白)

七吋電容式觸控室內機優勢與特點

C313W-2是一款使用2-Wire網路技術的多功能影視對講室內機，適合用來升級汰換舊有的類比系統。它可以通過SIP協議與門鈴電話進行音頻和視頻通訊。它採用了醒目的七英吋電容式觸控顯示器，以節省空間的設計提供極致靈巧的觸控體驗。

外觀與特性

- 超薄小巧，清爽簡約而時尚的外觀設計
- 七吋電容式觸控螢幕，節能又時尚
- 使用2-Wire網路技術
- 支援SIP v2.0標準協議，可與網絡中的其他單元進行雙向影音通信
- 安裝方式：壁掛，支援美規單聯盒或歐規的預埋盒安裝
- 外觀尺寸(W x H x D) : 200.2 x 132.2 x 27.2mm



規格

- 顯示器尺寸：七英吋主動矩陣型驅動顯示器
- 顯示器解析度：800 × 480，亮度：220nits (cd/m^2)，對比 500:1，色彩 18-bit, 0.26M colors，背光：側面發光 LED，可視角度：水平 $\pm 50^\circ$ ，垂直上 40° 、下 50° ，觸控：投射式電容觸控
- 影像格式：H.264
- 聲音：內建麥克風(-58dB)，喇叭($4\Omega / 2\text{W}$)，降噪技術。
- 記憶體：RAM 64MB，FLASH 128MB
- 網路介面：1 x 10/100 Mbps ports
- 無線網路：IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
- 2-Wire埠：一組（透過NS-2用以進行網路通訊及供電）
- 門鈴接點：一組（乾接點，使用按鈕開關）
- 保全接點：八組（支援NC或NO觸發之感應器）
- RS-485：一組
- DC電源：48VDC（未使用NS-2時）
- 支援協議：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統日誌（包括門禁日誌）
- 使用環境：室內
溫度：-10°C ~ +45°C
濕度：10% to 90% (non-condensing)

2-Wire網路技術：是一種使用兩線無極性配線來提供網路通訊及電力供應的方法