



IP影視對講門鈴優勢與特點

此系列是一款極具設計感的IP影視對講門鈴，它以非常合理的價格滿足了網路影視對講門鈴的基本需要，支援SIP。透過與訪客交談並親眼看到訪客的清晰影像適合做為家戶型小門口機或社區公共設施的緊急對講機。

外觀與特性

- 材質：Plastic。

- 鏡頭：視角136° (水平)/90° (垂直)，2M pixels，自動照明
- 按鈕：一個呼叫按鈕
- 安裝：專用壁掛架安裝（訂製版或選購SA-D12可適用美規單聯盒安裝）
- 產品尺寸：146 × 70 × 23mm
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1132mm。



規格

- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps（自動偵測）。
- 輸出繼電器：1個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 數位輸入接點：1個。
- 電源：DC12V/1A(Max.)。
- SIP功能：支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)
- 音訊功能：
 - 雙向具 Crystal Clear 語音降噪技術的麥克風 & 揚聲器
 - 音訊格式：SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711, G.729, G.722, DTMF (RFC2833), SIP Info
- 視訊功能：
 - 1/2.7" 2M pixels CMOS，內建高敏感度的光感應器，自動照明。
 - 解析度：1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
 - 影像解碼器：H.264
- 設定方式：使用Web或自動配置
- 使用環境：
 - 溫度：-20 ~ +55°C
 - 濕度：10% to 90% (non-condensing)



標準掛架（標準版隨附）



通用掛架

（訂製版隨附，其它請選購）

採購指引

- 標準版：DB01
- 訂製版：DB01(CL)

固定套件選購項目

- 通用掛架：SA-D12
(美規單聯盒安裝適用)