



Crenet

註釋

此門口機為極具設計感且
榮獲2022紅點獎的網路
影視對講門鈴，支援SIP
協議



標準掛架（標準版隨附）



通用掛架

(訂製版隨附，其它請選購)

採購指引

語音門鈴(標準)：D12N

影視門禁(標準)：E12S

影視門禁(標準,WiFi)：E12W

專案訂製版：E12S(CL)

固定套件選購項目

通用掛架：SA-D12

(美規單聯盒安裝適用)

IP影視對講門鈴優勢與特點

此系列是一款極具設計感且榮獲2022三大設計獎的IP影視對講門鈴，它以非常合理的價格滿足了網路影視對講門鈴的基本需要，支援SIP。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客的清晰影像適合做為家戶型小門口機或社區公共設施的緊急對講機。

外觀與特性

- 材質：Plastic。
- 鏡頭：視角123° (水平)/69° (垂直)，2M pixels，自動照明
- 按鈕：一個帶背光的呼叫按鈕
- 防水防塵：IP65
- 安裝：專用壁掛架安裝（專業版或選購SA-D12可適用美規單聯盒安裝）
- 產品尺寸：146 × 70 × 23mm
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1132mm。



D12N



E12

規格

- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps（自動偵測），支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範，僅E12支援）。
- 輸出繼電器：1個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 數位輸入接點：2個(部分機種支援)。
- 門禁功能(部分機種支援)
 - * 讀卡機：支援13.56MHz。
 - * 門禁保全：支援保全同步、卡片管理。（專案訂製支援）
 - * Wiegand埠：支援。
 - * 藍芽：使用雲服務時，支援藍牙開門功能。
 - * WiFi（僅E12W支援）。
 - * 第三方應用：僅專案訂製支援。
- 防拆警報：有。
- 電源輸入：DC12V（未使用PoE時）。
- SIP功能：支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)
- 音訊功能：一個內置麥克風(-36dB)，15W揚聲器
- 視訊功能：2M pixels CMOS，內建高敏感度的光感應器，自動照明
- 使用環境：溫度：-20 ~ +55°C、濕度：10% to 90% (non-condensing)

Model	門鈴	語音對講	視訊對講	門禁功能	輸出入接點	PoE	WiFi	第三方應用
D12N	✓	✓				PoE(訂製)		
E12S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
E12W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
E12S(CL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓