



Crenet

註釋

此門口機為極具設計感且榮獲2022紅點獎的網路影視對講門鈴，支援SIP協議



標準掛架（標準版隨附）



通用掛架
(訂製版隨附，其它請選購)

採購指引

標準版：E12S-2

固定套件選購項目
通用掛架：SA-D12
(美規單聯盒安裝適用)

IP影視對講門鈴優勢與特點

E12S-2 是使用**2-Wire**網路技術的IP影視對講門口機，適合用來升級汰換舊有的類比系統。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客的清晰影像適合做為家戶型小門口機或社區公共設施的緊急對講機。

外觀與特性

- 材質：Plastic。
- 鏡頭：2M pixels，視角123° (水平)/69° (垂直)
- 按鈕：一個帶背光的呼叫按鈕
- 安裝：專用壁掛架安裝（專業版或選購SA-D12可適用美規單聯盒安裝）
- 產品尺寸：146 × 70 × 23mm
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1132mm。



規格

- 2-Wire埠：一組（用以進行網路通訊及供電）
- 門禁讀卡機：13.56MHz，NFC
- 輸出繼電器：1個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 數位輸入接點：2個(部分機種支援)。
- 藍芽：BLE支援。
- TF 卡槽：1組。
- 電源供應：由48VDC two-wire供應。
- 音訊功能：內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器。支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號。一個內置麥克風 (-40dB)，一個揚聲器(4Ω/3W)。編解碼器：G.711a、G.711μ和 G.722。DTMF：頻內、頻外 DTMF (RFC2833)，SIP Info。
- 視訊：主攝影機為 1/2.7" CMOS。像素：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p。視訊編解碼器：H.264。解析度最高1920x1080p，傳輸速率：最大1080p @ 30fps，照度：最小0.1LUX，自動白平衡，夜間白光LED自動照明。支援直RTSP、ONVIF
- 網路協定：支援IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP。
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統紀錄 (包括門禁日誌)
- 使用環境：溫度-40°C ~ +55°C、濕度10% to 90% (non-condensing)

2-Wire網路技術：是一種使用兩線無極性配線來提供網路通訊及電力供應的方法