



# Crenet

## 註釋

此門口機為最經濟的網路對講門鈴，支援SIP協議。可與支援ONVIF協議之監控主機結合，由監控主機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。



美規壁掛架（標準版隨附）



歐規壁掛架

## 採購指引

標準版：E13S

選購配件

歐規壁掛架：SA-E13-EU

## IP影視對講門鈴優勢與特點

這是一部小巧的IP影視對講門鈴，帶有一個觸控式呼叫按鈕，它以非常經濟的價格滿足了網路影視對講門鈴的基本需要，支援SIP。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客的清晰影像適合做為家戶型小門口機或社區公共設施的緊急對講機。

## 外觀與特性

- 材質：Plastic，黑色
- 鏡頭：視角114°（水平）/58°（垂直），2M pixels，自動照明
- 按鈕：一個觸控式呼叫按鈕
- 安裝：壁掛安裝
- 產品尺寸：86 × 160 × 25mm
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1382mm



## 規格

- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps（自動偵測），支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範）
- 讀卡機：支援13.56MHz和125 kHz
- 輸出繼電器：1個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 數位輸入接點：2個
- 電源輸入：PoE 或 12V DC
- SIP支援：SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)
- 音訊功能：
  - 一個內置麥克風，2瓦揚聲器
  - 編解碼器：G.711a, G.711μ, G.722
  - 語音品質：內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊功能：
  - 攝影機：1/2.8" CMOS
  - 解析度：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
  - 圖像傳輸速率：最大1080p @30fps
  - 內建高敏感度的光感應器，於黑暗時點亮IR LED照明
  - 編解碼器：H.264
- 使用環境：室內
  - 溫度：-40°C ~ 60°C
  - 濕度：10% to 90% (non-condensing)
- 應用情境：
  - On-Site或連接IP-PBX的辦公室門口機
  - 適用於需要搭配門口監看對講的別墅或公寓大樓住宅