



# Crenet

## 註釋

臉部辨識防疫門禁對講機是一款高性能、高可靠的臉部辨識類門禁產品，支援額溫檢測及口罩檢測

## 採購指引

標準型：E18C  
額溫型：E18C-MD02

## 七英吋IP臉部辨識防疫門禁對講機特點

E18C 藝面部辨識防疫門禁對講機是一款高性能、高可靠的臉部辨識類門禁產品，依據深度學習算法和雙紅外攝像活體檢測技術，辨識速度快、準確率高，支援臉部辨識(1:N)、卡片讀取、二維碼讀取等多種驗證方式，更好的滿足用戶在不同場景的應用需求。

## 外觀

- 材質：塑料
- 防護等級：IP65，內建防拆感應器
- 顯示器：7" IPS LCD，WDR，1024 x 600
- 影像：2M pixels，自動補光
- 壁掛架（標準出貨）、支架（訂製）
- 產品尺寸：120 × 275 × 34.5 mm（不含測溫模組尺寸）



## 規格

- 門禁功能：人臉、刷卡(13.56MHz、125KHz&NFC)、密碼 & 二維碼。
- 對講功能：支援與IP話機、移動用戶進行影視通話。
- 網路介面：1xRJ45，10 / 100 Mbps（支援PoE）
- 輸出入接點：繼電器2個 (NC/COM/NO) 、開門接點：3個
- 喇叭：8Ω / 2W
- 記憶卡：TF Card Slot x 1
- 其他通訊介面：RS-485 Port、維根In/Out各一
- DC電源：12V/1A（未使用PoE時）
- 儲存功能：RAM 1GB，ROM 8GB  
可儲存刷臉容量(20,000)、卡片容量(20,000)，支援斷網單機運行。
- 支援口罩檢測功能。
- 測溫功能（使用MD02額溫模組，此模組無防水功能，不建議於戶外使用），屋內測溫距離0.3~1公尺、精確度0.1°C、誤差±0.3°C。
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統日誌 (包括門禁日誌)
- 使用環境 溫度：-20 ~ +55°C、濕度：10% to 90%
- 應用情境：適用於需要防疫門禁的別墅或公寓大樓住宅、社區、商業空間等空間等

