



Crenet

註釋

此室內機支援ONVIF協議，可與支援ONVIF協議之監控攝影機結合，由室內機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。



壁掛架（隨附）

採購指引

標準版：IT88S
進階：IT88A
專案訂製：無

選購項目



桌面立架（黑、白兩色可選）

桌面立架(黑)：SA-C7-TS

桌面立架(白)：SA-C7-TS(W)

雙聯盒轉接支架：SA-US2P-2

(適美單聯、歐86盒掛架轉接)

十吋電容式觸控室內機優勢與特點

這是一款多功能影視對講室內機，可以通過SIP協議與門鈴電話進行音頻和視頻通訊。它採用了醒目的十英吋電容式觸控顯示器，以精簡的設計提供極致靈巧的觸控體驗。



外觀與特性

- 超薄大器，清爽簡約而時尚的外觀設計
- 十吋電容式觸控螢幕，節能又時尚
- 可從門口機接收高解析的清晰影像
- 支援SIP v2.0標準協議，可與網絡中的其他單元進行雙向影音通信
- 支援美規單聯盒或歐規預埋盒安裝，另可訂製桌面立架
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1225mm
- 外觀尺寸(W x H x D) : 251 × 182.5 × 29.8 mm

規格

- 前面板材質：鋁合金
- 顯示器尺寸：10" IPS LCD，解析度：1280×800(16:10)，亮度：350nits (cd/m²)，對比：900:1，可視角度：水平±80°，垂直±80°
- 影像格式：H.263、H.264
- 聲音：內建麥克風，喇叭
- 記憶體：RAM 2G，FLASH 8G
- 記憶卡插槽：1 Micro SD slot
- Wi-Fi (IT88A ONLY) : IEEE802.11 b/g/n，@2.4Ghz
- 藍芽 (IT88A ONLY) : Support BLE 4.2
- Camera (IT88A ONLY) : 1MP camera，CMOS。
- 網路介面：1 x10/100 Mbps ports，auto-switching，auto-discovery，auto-negotiating，full/half duplex，DHCP，支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範）
- 保全接點：8組（支援NC或NO觸發之感應器）
- RELAY輸出接點：2組
- 電鈴輸入接點：1組
- DC電源：12V直流輸入（未使用PoE時）
- 使用環境：室內
溫度：-10 ~ +45°C
濕度：10% to 90% (non-condensing)
- 應用情境：別墅，公寓大樓，家庭自動化，飯店，酒店，商業空間

桌面立架(黑)：SA-C7-TS

桌面立架(白)：SA-C7-TS(W)

雙聯盒轉接支架：SA-US2P-2

(適美單聯、歐86盒掛架轉接)