



Crenet

註釋

相容第三方影像管理設備，例如：NVR



標準壁掛架（標準版隨附）



加厚壁掛架（選購）
SA-R20-WT

採購指引

標準版：R20A-2

選購配件

加厚壁掛架：SA-R20-WT
轉角壁掛架：SA-R20-R
預埋套件：SA-R20-F
壁掛用雨遮：SA-R20-WR
埋入用雨遮：SA-R20-FR

IP影視對講門口機優勢與特點

R20A-2 是使用**2-Wire網路技術**的IP影視對講門口機，適合用來升級汰換舊有的類比系統。它支援SIP並內建一個讀卡機，它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客，來決定開門或拒絕拜訪，給人一種真正的安全感，適合做為家戶型小門口機或社區出入門禁對講機或圍牆機。

外觀與特性

- 材質：鋁合金，內建防拆感應器
- 鏡頭：2M pixels，視角110° (水平)/58° (垂直)
- 安裝：適美規單聯盒直立安裝
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1160mm。
- 產品尺寸：145 × 85 × 27.5mm。



規格

- 防護等級：IP65
- 讀卡機：支援13.56MHz (With NFC) 和125 kHz
- 2-Wire埠：一組（用以進行網路通訊及供電）
- 輸出繼電器：1個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 數位輸入接點：1個開門按鈕應用接點
- 電源供應：由48VDC two-wire供應
- 音訊功能：內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器。支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號。一個內置麥克風 (-40dB)，一個揚聲器(4Ω/3W)。編解碼器：G.711a、G.711μ和 G.722。DTMF：頻內、頻外 DTMF (RFC2833)，SIP Info。
- 視訊：主攝影機為 1/2.7" CMOS。像素：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p。視訊編解碼器：H.264。解析度最高1920x1080p，傳輸速率：最大1080p @ 30fps，照度：最小0.1LUX，自動白平衡，夜間IR LED自動照明。支援直RTSP、ONVIF。
- 網路協定：支援IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP。
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統紀錄（包括門禁日誌）
- 使用環境：溫度-30°C ~ +60°C，濕度10% to 90% (non-condensing)



壁掛用雨遮
SA-R20-WR



預埋用雨遮
SA-R20-FR



預埋掛架(銀)
SA-R20-F



預埋掛架(黑)
SA-R20-F(B)



預埋盒
SA-R20-B

2-Wire網路技術：是一種使用兩線無極性配線來提供網路通訊及電力供應的方法