

註釋

此門口機支援ONVIF協議，可與支援ONVIF協議之監控主機結合，由監控主機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。


採購指引

三按鍵：R20BX3
四按鍵：R20BX4
五按鍵：R20BX5

選購項目



預埋套件



預埋用雨遮

壁掛用雨遮

預埋套件：SA-R20B-F
預埋專用雨遮：SA-R20B-FR
壁掛專用雨遮：SA-R20B-WR

IP影視對講門口機優勢與特點

R20B 是方便的IP影視對講門口機，支援SIP並可內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控公寓入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客，來決定開門或拒絕拜訪，給人一種真正的安全感，適合做為公寓入口之門禁對講機。

外觀與特性

- 材質：鋁合金面板
- 防護等級：IP65，內建防拆感應器
- 攝影鏡頭：視角110° (水平)/58° (垂直)，2M pixels，夜間模式自動補光
- 按鍵數：3~5鍵
- 產品尺寸：185 x 84.5 x 24mm
- 壁掛尺寸：185 x 84.5 x 29mm
- 埋牆尺寸：226 x 108 x 52mm



規格

- 門禁功能：讀卡機支援13.56MHz和125 kHz，NFC
- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps（自動偵測），支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範）
- 輸出接點：2個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 輸入接點：2個數位輸入接點
- 其他通訊介面：1 x RS-485 Port、1 x 維根
- DC電源：12V直流輸入（未使用PoE時），<12W
- SIP功能：支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號
- 音訊功能：一個內置麥克風，一個揚聲器。編解碼器：G.711a、G.711μ和G.722。DTMF：頻內、頻外 DTMF (RFC2833)，SIP Info，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊：主攝影機為 1/2.8吋，CMOS。像素：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p。視訊編解碼器：H.264。解析度最高1920x1080p，傳輸速率：最大1080p @ 30fps，照度：最小0.1LUX，自動白平衡，自動夜間LED照明。支援直播和RTSP，支援ONVIF
- 動夜間LED照明。支援直播和RTSP，支援ONVIF
- 網路協定：支援IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP。
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統紀錄（包括門禁日誌）
- 使用環境：溫度：-30℃ ~ +60℃