



IP影視對講門口機優勢與特點

R20K-2 是一款使用**2-Wire**網路技術的IP影視對講門口機，適合用來升級汰換舊有的類比系統。支援SIP並可內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客，來決定開門或拒絕拜訪，給人一種真正的安全感，適合做為社區入口之門禁對講機或社區大樓門禁對講機。

外觀與特性

- 材質：鋁合金面板
- 防護等級：IP65，內建防拆感應器
- 攝影鏡頭：視角110° (水平)/58° (垂直)，2M pixels，夜間模式自動補光
- 按鈕及鍵盤：管理中心，撥號鍵和清除鍵及數字鍵
- 讀卡機：支援13.56MHz(With NFC)和125 kHz
- 產品尺寸：185 x 84.5 x 24mm
- 壁掛尺寸：185 x 84.5 x 29mm
- 埋牆尺寸：226 x 108 x 52mm



註釋

此門口機支援ONVIF協議，可與支援ONVIF協議之監控主機結合，由監控主機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。

採購指引

標準版：R20K-2

選購項目



預埋套件



預埋用雨遮

壁掛用雨遮

預埋套件：SA-R20B-F

預埋專用雨遮：SA-R20B-FR

壁掛專用雨遮：SA-R20B-WR

規格

- 門禁功能：使用射頻卡讀取器或鍵盤（開門密碼）
- 2-Wire埠：一組（透過NS-2用以進行網路通訊及供電）
- 輸出接點：1個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 輸入接點：1個數位輸入接點
- 其他通訊介面：1 x RS-485 Port、1 x 維根
- 電源供應：由48VDC two-wire供應
- 音訊功能：內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器。支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號。一個內置麥克風 (-40dB)，一個揚聲器(4Ω/3W)。編解碼器：G.711a、G.711μ和G.722。DTMF：頻內、頻外 DTMF (RFC2833)，SIP Info。
- 視訊：主攝影機為 1/2.7" CMOS。像素：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p。視訊編解碼器：H.264。解析度最高1920x1080p，傳輸速率：最大1080p @ 30fps，照度：最小0.1LUX，自動白平衡，自動夜間LED照明。支援RTSP、ONVIF
- 網路協定：支援IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP。
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統紀錄 (包括門禁日誌)
- 使用環境：溫度：-30°C ~ +60°C

2-Wire網路技術：是一種使用兩線無極性配線來提供網路通訊及電力供應的方法