



Crenet

註釋

相容第三方影像管理設備，例如：NVR



標準壁掛架（標準版隨附）



加厚壁掛架（選購）
SA-R20-WT

採購指引

標準版：R25A
專案訂製：無

選購項目

加厚壁掛架：SA-R20-WT
轉角壁掛架：SA-R20-R
預埋套件：SA-R20-F
壁掛用雨遮：SA-R20-WR
埋入用雨遮：SA-R20-FR

IP影視對講門口機優勢與特點

這是具備超廣角鏡頭的IP影視對講門口機，支援SIP並內建一個讀卡機，提供網頁式管理平台支援設定參數備份與回復、匯出門禁紀錄、版本升級等，方便維護與管理。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客，來決定開門或拒絕拜訪，給人一種真正的安全感，適合做為家戶型小門口機或社區出入口門禁對講機或圍牆機。

外觀與特性

- 材質：鋁合金，內建防拆感應器
- 鏡頭：超廣角鏡頭，視角150° (水平)/150° (垂直)，4M pixels，自動照明
- 安裝：適美規單聯盒直立安裝
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1160mm。
- 產品尺寸：145 × 85 × 24.8mm。

規格

- 防護等級：IP65
- 讀卡機：支援13.56MHz和125 kHz，NFC，支援維根輸出
- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps（自動偵測），支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範）
- 輸出繼電器：2個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 數位輸入接點：2個開門按鈕應用接點
- DC電源：12V直流輸入（未使用PoE時）
- SIP功能：支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)
- 音訊功能：一個內置麥克風，一個揚聲器
 編解碼器：G.711a, G.711μ, G.722
 語音品質：7 kHz，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊功能
 攝影機：1/3.2" CMOS，四百萬畫素
 視角：150° (H)、150° (V)，自動補光
 解析度：CIF、VGA、4CIF、720p、1080p、2K
 圖像傳輸速率：最大 2K@30fps
 帶LED照明的自動夜間模式，照度：最小0.1LUX，自動白平衡
 編解碼器：H.264
- 網路協議支援：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- 使用環境：溫度-40°C ~ 55°C，濕度10% to 90% (non-condensing)



壁掛用雨遮
SA-R20-WR



預埋用雨遮
SA-R20-FR



預埋掛架(銀)
SA-R20-F



預埋掛架(黑)
SA-R20-F(B)



預埋盒
SA-R20-B