



Crenet

註釋

此門口機支援ONVIF協議，可與支援ONVIF協議之監控主機結合，由監控主機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。

採購指引

標準版：R28A
專案訂製：R28A(CL)

選購項目



預埋盒



預埋用雨遮



壁掛用雨遮

預埋套件：SA-R27-F

壁掛套件：SA-R27-W

預埋專用雨遮：SA-R27-FR

壁掛專用雨遮：SA-R27-WR

IP影視對講門口機優勢與特點

這是時尚的IP影視對講門口機系列，支援SIP並可內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客，來決定開門或拒絕拜訪，給人一種真正的安全感，適合做為社區入口之門禁對講機或社區大樓門禁對講機。

外觀與特性

- 材質：鋁合金面板
- 防護等級：IP65，內建防拆感應器
- 顯示器：4.3” TFT LCD
- 鏡頭：視角110° (水平)/58° (垂直)，2M pixels，自動照明
- 按鈕及鍵盤：管理中心，撥號鍵和清除鍵及數字鍵
- 讀卡機：支援13.56MHz和125 kHz
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1100mm (地面與螢幕頂部不超過1231mm)
- 產品尺寸：280 × 130 × 68mm



規格

- 門禁功能：使用射頻卡讀取器或鍵盤（開門密碼）
- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps（自動偵測），支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範）
- 輸出接點：3個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 輸入接點：三個數位輸入接點。
- 其他通訊介面：1 x RS-485 Port、1 x 維根
- DC電源：12V直流輸入（未使用PoE時），<12W
- SIP功能：支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號
- 音訊功能：一個內置麥克風 (-40db)，一個揚聲器 (8Ω / 2W)、編解碼器：G.711α, G.711μ, G.722和G.729、語音品質：7 kHz，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊功能：解析度1920x1080p、圖像傳輸速率：最大1080p @ 30fps 帶LED照明的自動夜間模式，照度：最小0.1LUX，自動白平衡 編解碼器：H.264、H.265、支援直播和RTSP，支援ONVIF
- 網路功能：靜態IP或DHCP，802.1Q VLAN，NTP自動時間設置
管理功能：自動配置：FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP / DHCP
設定方式：使用Web或自動配置，支援TR069，SNMP協議