



Crenet

註釋

此門口機支援ONVIF協議，可與支援ONVIF協議之監控主機結合，由監控主機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。

採購指引

人臉辨識型(銀) : R29C

防疫門禁型 : R29C-B

專案訂製 : 無

選購項目



預埋盒



壁掛架



預埋用雨遮



壁掛用雨遮

預埋套件 : SA-R29-F

壁掛套件 : SA-R29-W

預埋專用雨遮 : SA-R29-FR

壁掛專用雨遮 : SA-R29-WR

七英吋觸控式IP影視對講門口機特點

業界最先進的IP影視對講門口機，採用了大型的電容式觸控螢幕取代傳統的按鍵並支援SIP且內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並易於門禁管制。透過與訪客交談並可親眼看到訪客，來決定開門或拒絕拜訪，給人一種真正的安全感和極大的安心感，適合做為社區入口之門禁對講機或大樓門禁對講機。

外觀與特性

- 材質：鋁合金面板，防護/防碰撞等級：IP65/IK06，內建防拆感應器
- 顯示器/觸控：IPS LCD/七吋電容式觸控
- 主鏡頭：視角105° (水平)/55° (垂直)，2M pixels，輔助鏡頭1M pixels，自動照明。
- 建議安裝高度：設備下緣距地面953mm (地面與觸控螢幕頂部不超過1200mm)
- 產品尺寸：324 × 130 × 28mm



規格

- 記憶體：RAM 2GB / ROM 16GB
- 門禁功能：使用讀卡機（支援13.56MHz & 125KHz）或數位鍵盤（密碼）或人臉辨識（32個特徵點、辨識速度<0.6秒、失敗率<0.1%）或QR或其他生物辨識方法。
- 網路介面：1xRJ45，10 / 100 Mbps（自動偵測），支援PoE供電（遵循IEEE802.3at規範）。
- 輸出接點：三個開門繼電器，並由DTMF音調來獨立控制。
- 輸入接點：三個數位輸入接點。
- DC電源：12V直流輸入（未使用PoE時）。
- SIP功能：支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號
- 音訊功能：一個內置麥克風(-32dB)，2瓦揚聲器、編解碼器：G.711a, G.711μ, G.722和G.729、語音品質：7 kHz，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器、可設定最大通話長度
- 視訊功能：解析度達720p（圖像傳輸速率：720p@30fps最大），帶LED照明的自動夜間模式，照度最小0.1LUX，自動白平衡、編解碼器：H.264，支援直播和RTSP，相容於ONVIF，鏡頭視角：水平110° /垂直60°。
- 網路功能：靜態IP或DHCP，NTP自動時間設置，FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP、管理功能：自動配置
- 設定方式：使用Web或觸控螢幕管理設定或自動配置
- 使用環境：溫度：-20 ~ 55°C