



# Crenet

## 註釋

支援自動調變的H.264編碼器。七英吋觸摸屏提供卓越的用戶體驗

## 管理機優勢與特點

管理機是一款基於開放式作業系統的多媒體終端機，內建七英吋觸摸螢幕和一個2M像素的相機。它支援自動調變的H.264 / H.263編解碼器。七英吋觸摸屏提供卓越的用戶體驗，如高質量可視電話，流暢的使用於各種網路應用程序和訊息，並支援通話錄影，適合做為管理機。

## 外觀與特性



- 7英寸電容式觸摸屏TFT LCD，1024×600像素（16:9），附腳架
- 2M pixels CMOS相機，自由旋轉
- 18個按鍵，LED燈：1個電源燈，1個網絡燈和1個訊息燈
- 2個RJ45網路接口，1個Type C接口，1個RJ9話筒接口，1個3.5mm耳機插孔，1個HDMI影像輸出接口
- 產品尺寸/重量：240 × 192 × 106mm/約1.05公斤

## 規格

- 網路介面：2 x 10/100/1000 Mbps，支援IEEE802.11af和IEEE802.az
- 電源及功耗：輸入AC 100~240V，輸出DC 12V / 1A，約14.4W
- 音訊功能：全雙工免持、編解碼器：G.722，PCMA, PCMU, G.729, OPUS, ILBC、語音質量：7 kHz，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊功能：頻帶自動調變，子母畫面，全螢幕和本地視訊開/關控制、編解碼器：H.263、H.264、H.265，VP8、QCIF, CIF, VGA, 4CIF and 720P、圖像格式：JPEG, GIF, PNG和BMP
- 網路功能：支援SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)、UDP/ TCP/ IP, RTP/ RTCP, ARP / RARP, HTTP/ HTTPS、靜態NAT配置，SIP Keep Alive、IP分配：靜態IP，DHCP或PPPoE、NTP自動時間設定、網絡數據包捕獲、TFTP / FTP / HTTP / HTTPS客戶端API、QoS：第2層（802.1Q, 802.1p）和第3層（ToS, DiffServ）、基於MD5和MD5-session的認證方式

## 採購指引

標準款：VP-R49G  
專案款：VP-R49G(CL)  
專業款：VP-R49G(DM)

### 選配

14型輔助席:SA-R49-14

16型輔助席:SA-R49-16

- 電話功能：2組SIP帳號，呼叫等待，呼叫轉接，呼叫保持，靜音，重撥，快速撥號，直接IP呼叫，四方通話，音量可調，鈴聲可選
- 可設定電話簿與聯絡人圖片，常用及黑名單，通話記錄可達600個
- 支援第三方應用的應用程式安裝
- 工作溫度/濕度：32~104°F (0~40°C) /10%~90% (未結露時)