

Crenet

註釋

具科技感的IP影視對講門口機，支援SIP並內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。

採購指引

標準版：S532
專案訂製：無

選購項目




預埋盒



壁掛架



預埋用雨遮



壁掛用雨遮

預埋盒：SA-S532-F

壁掛架：SA-S532-W

預埋用雨遮：SA-S532-FR

壁掛用雨遮：SA-S532-WR

IP影視對講門口機優勢與特點

S532是一台具科技感的IP影視對講門口機，支援SIP並內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客，來決定開門或拒絕拜訪，給人一種真正的安全感，適合做為社區入口之門禁對講機或社區大樓門禁對講機。

外觀與特性

- 材質：鋁合金面板
- 防護等級：IP66, IK08，內建防拆感應器
- 廣角鏡頭：視角130° (水平)/90° (垂直)，2M pixels，自動照明
- 鍵盤：管理中心，撥號鍵和清除鍵及數字鍵
- 讀卡機：支援13.56MHz & 125kHz, NFC
- 產品尺寸：310 x 106 x 37.8mm

規格

- 門禁功能：使用射頻卡讀取器（支援13.56MHz & 125kHz, NFC）或鍵盤（開門密碼）
- 網路介面：1 x RJ45, 10 / 100 Mbps（自動偵測），支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範）
- 輸入接點：4個數位輸入接點。
- 輸出繼電器：2個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 記憶卡插槽：一個TF Card
- 藍芽支援：BLE
- SIP功能：支援SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號
- 音訊功能：
一個內置麥克風，一個揚聲器
編解碼器：G.711a, G.711μ, G.722
語音品質：內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器支援類比音訊輸出
- 視訊功能解析度：
1920x1080p、圖像傳輸速率：最大1080p @ 30fps
帶LED照明的自動夜間模式，照度：最小0.1LUX，自動白平衡
編解碼器：H.264
- 網路功能：
靜態IP或DHCP, 802.1Q VLAN, NTP自動時間設置
管理功能：自動配置：FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP / DHCP
設定方式：使用Web或自動配置，支援TR069, SNMP協議
- 電源：12V直流輸入（未使用PoE時）
- 使用環境：溫度：-40 ~ +60°C

