



Crenet

註釋

具科技感的IP影視對講門口機，支援SIP並內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。

採購指引

標準版：S539
專案訂製：無

選購項目



預埋盒



壁掛架



預埋用雨遮



壁掛用雨遮

預埋盒：SA-S539-F
壁掛架：SA-S539-W
預埋用雨遮：SA-S539-FR
壁掛用雨遮：SA-S539-WR

IP影視對講門口機優勢與特點

S539 影視對講大門口機，具多功能攝影機模組和超過 15 種門禁控制方法，內建人臉辨識功能。更便利、更安全、更具互動性。對講的元宇宙時代即將隨著S539到來。

外觀與特性

- 材質：鋁合金面板
- 顯示器/觸控：IPS LCD/十吋電容式觸控
- 防護等級：IP66，IK08，內建防拆感應器
- 影像：主鏡頭1/2.7"，CMOS，視角120° (水平)/72° (垂直)，5M pixels，輔助鏡頭，QR辨識鏡頭
- 讀卡機：支援13.56MHz & 125kHz, NFC
- 預埋尺寸：363.5 x 179.8 x 64mm
- 壁掛尺寸：367.5 x 183 x 35.5mm



規格

- 門禁功能：使用射頻卡讀取器（支援13.56MHz & 125kHz, NFC）、BLE、QR、人臉辨識或密碼開門
- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps（自動偵測），支援PoE+供電（遵循IEEE802.3at規範）
- 輸入接點：3個數位輸入接點。
- 輸出繼電器：3個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制（RFC2833）
- SIP功能：支援SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號
- 音訊功能：
兩個內置麥克風，兩個揚聲器
編解碼器：G.711a, G.711μ, G.729, G.722
語音品質：內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器支援類比音訊輸出
- 視訊功能解析度：
1920x1080p、圖像傳輸速率：最大1080p @ 30fps
帶LED照明的自動夜間模式，照度：最小0.1LUX，自動白平衡
編解碼器：H.264
- 網路功能：
靜態IP或DHCP，802.1Q VLAN，NTP自動時間設置
管理功能：自動配置：FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP / DHCP
設定方式：使用Web或自動配置，支援TR069，SNMP協議
- 電源：DC12V/3A or DC24V / 1.5A（未使用PoE+時）
- 使用環境：溫度：-30°C ~ +55°C