



Crenet

註釋

此室內機支援ONVIF協議，可與支援ONVIF協議之監控攝影機結合，由室內機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。

採購指引

標準：S562
專案訂製：S562(CL)

選購項目

雙聯盒轉接支架：SA-US2P-2
(適美單聯、歐86盒掛架轉接)

桌面立架：SA-S562-TS

七吋電容式觸控室內機優勢與特點

這是一款多功能影視對講室內機，使用Linux作業系統，可以通過SIP協議與門鈴電話進行音頻和視頻通訊。它採用了醒目的七英寸電容式觸控顯示器，以節省空間的設計提供極致靈巧的觸控體驗。

外觀與特性

- 清爽簡約而時尚的外觀設計
- 七吋電容式觸控螢幕，節能又時尚
- 可從門口機接收高解析的清晰影像
- 支援SIP v2.0標準協議，可與網絡中的其他單元進行雙向影音通信
- 安裝方式：壁掛，支援美規單聯盒或歐規的預埋盒或桌面立架安裝
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1080mm
- 外觀尺寸(W x H x D)：216.4×118.8×21.7 mm



規格

- 顯示器尺寸：七英吋主動矩陣型驅動顯示器
- 顯示器解析度：1024×600，亮度：250nits (cd/m²)，對比：600:1，色彩：18-bit, 0.26M colors，背光：側面發光 LED，可視角度：水平±50°，垂直40° (Upper)&50° (Lower)，觸控：投射式電容觸控
- 聲音：內建麥克風(-42db)，喇叭(4Ω / 2W)
- 記憶體：RAM 128MB，FLASH 128MB
- 網路介面：2xRJ45，10/100 Mbps (自動偵測)，其中一組支援PoE供電 (遵循IEEE802.3af規範)
- 門鈴接點：一組 (乾接點，使用按鈕開關)
- 保全接點：八組 (支援NC或NO觸發之感應器)
- 輸出接點：一組
- RS-485：一組
- DC電源：12V直流輸入 (未使用PoE時)
- 支援協議：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- 音訊：SIP支援：SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)，編解碼器：G.711a, G.711μ, G.729及G.722
- 影像：串流格式 H.264
- 使用環境：室內
溫度：-10 ~ 45°C
濕度：10% to 90% (non-condensing)
- 應用情境：別墅，公寓大樓，飯店，酒店，商業空間