



Crenet

註釋

此室內機支援ONVIF協議，可與支援ONVIF協議之監控攝影機結合，由室內機上監看指定之門口機或攝影機監控影像。

十吋電容式觸控室內機優勢與特點

這是一款多功能影視對講室內機，可以通過SIP協議與門鈴電話進行音頻和視頻通訊。它採用了醒目的10.1英寸電容式觸控顯示器，以節省空間的設計提供極致靈巧的觸控體驗。

外觀與特性

- 清爽簡約而時尚的外觀設計
- 10.1吋電容式觸控螢幕，節能又時尚
- 可從門口機接收高解析的清晰影像
- 支援語音助理
- 支援SIP v2.0標準協議，可與網絡中的其他單元進行雙向影音通信
- 安裝方式：壁掛，支援美規單聯盒或歐規的預埋盒或桌面立架安裝
- 外觀尺寸(W x H x D)：278 × 164 × 22.8 mm
- 建議安裝高度：設備下緣距地面1400mm。



規格

- 顯示器尺寸：10.1英吋IPS LCD
- 顯示器解析度：1280×800，亮度：290nits (cd/m²)，對比：900:1，可視角度：水平±80°，垂直±80°，觸控：投射式電容觸控
- 聲音：內建雙麥克風(-26db)，Quad speakers (8Ω / 2W)
- 記憶體：RAM 2GB，FLASH 8GB
- 網路介面：1 xRJ45，10/100 Mbps（自動偵測），支援PoE供電（遵循IEEE802.3af規範）
- 門鈴接點：一組（乾接點，使用按鈕開關）
- 保全接點：八組（支援NC或NO觸發之感應器）
- 輸出接點：一組
- RS-485：支援
- DC電源：12V直流輸入（未使用PoE時）
- 支援協議：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- 音訊：SIP支援：SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)，編解碼器：G.711a, G.711μ, G.729及G.722
- 影像：串流格式 H.263 & H.264
- 使用環境：室內
溫度：-10 ~ 45°C
濕度：10% to 90% (non-condensing)
- 應用情境：別墅，公寓大樓，飯店，酒店，商業空間

採購指引

標準：S567

選購項目

雙聯盒轉接支架：SA-US2P-2
(適美單聯、歐86盒掛架轉接)

桌面立架：SA-S567-TS