



# Crenet

## 註釋

具科技感的IP影視對講門口機，支援SIP和ONVIF標準，並內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。

## 採購指引

標準版：X910S



壁掛架（隨附）

## 智慧型單鍵包裹偵測門口機優勢與特點

X910S 是住宅門口機最佳的選擇。它不僅能讓您輕鬆監控大門，掌控出入門禁的安全性，並能用語音與影像來確認訪客身份。它擁有包裹監控功能，無論包裹被送達或移動，皆可即時通知您，以隨時門前動態，掌握投遞狀態與包裹安全。

## 外觀與特性

- 材質：鋁合金
- 防護等級：IP66 & IK08
- 超廣角攝影機：主鏡頭 水平150° / 垂直116°，輔助鏡頭 水平105° / 垂直60°
- 門禁功能：NFC、RFID、BLE、QR CODE、APP
- 產品尺寸：192 x 70 x 27 mm

## 規格

- 主攝影鏡頭：500萬畫素，紅外線LED自動補光
- 輔助攝影鏡頭：200萬畫素，紅外線LED自動補光
- 讀卡機：支援13.56MHz, NFC
- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps(自動偵測)，支援PoE+供電（遵循IEEE802.3at規範）
- 輸入接點：2個數位輸入接點。
- 繼電器輸出：2個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 藍芽支援：BLE
- 揚聲器：1組
- 麥克風：1組
- 
- 音訊：支援SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號，編解碼器：G.711a、G.711μ、G.722，DTMF：頻內、頻外 DTMF (RFC2833)，SIP Info。
- 內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊：主攝影機為 1/2.78 吋，CMOS。像素：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K。視訊編解碼器：H.264。解析度最高 2592x1944p，傳輸速率：最大2K pixels @ 30fps，照度：最小 0.1LUX，自動白平衡
- 網路協定：支援IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP。
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統日誌（包括門禁日誌）
- 使用環境：溫度：-40°C ~ +55°C

