



Crenet

註釋

具科技感的IP影視對講門口機，支援SIP和ONVIF標準，並內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。

採購指引

觸控鍵盤版(標準)：X912S

實體鍵盤版：X912K

專案訂製：無

選購項目



預埋盒



壁掛架



厚版壁掛架



預埋用雨遮



壁掛用雨遮

預埋盒：SA-X912-F

壁掛架：SA-X912-W

厚版壁掛架：SA-X912-WT

預埋用雨遮：SA-X912-FR

壁掛用雨遮：SA-X912-WR

IP影視對講門口機優勢與特點

X912 提供頂級功能，針對高級住宅和商業專案。憑藉其緊湊的尺寸，它非常適合安裝空間有限的建築物。

外觀與特性

- 材質：不鏽鋼面板
- 機身防破壞，配備四吋觸控螢幕和鍵盤
- 防護等級：IP65 & IK10
- 廣角攝影機：水平125° / 垂直65°
- 門禁功能：人臉、卡片、密碼、藍牙低功耗 (BLE) 和 QR CODE
- 產品尺寸：234 x 94.5 x 34mm



規格

- 主攝影鏡頭：200萬畫素，CMOS，內建HDR
- 輔助攝影鏡頭：200萬畫素，CMOS
- 讀卡機：支援13.56MHz & 125kHz, NFC)
- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps(自動偵測)，支援PoE+供電 (遵循IEEE802.3at規範)
- 輸入接點：3個數位輸入接點。
- 繼電器輸出：2個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 藍芽支援：BLE
- 音源輸出：1
- 揚聲器：8Ω / 2W
- 麥克風：-42dB
- 電源輸出：12V/1A (最大)
- 音訊：支援SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號，編解碼器：G.711a、G.711μ、G.729、G.722，DTMF：頻內、頻外 DTMF (RFC2833)，SIP Info，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊：主攝影機為 1/2.8 吋，CMOS。像素：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p。視訊編解碼器：H.264。視訊技術：HDR。解析度最高 1920x1080p，傳輸速率：最大1080p @ 30fps，照度：最小0.1LUX，自動白平衡
- 網路協定：支援IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP。
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統日誌 (包括門禁日誌)
- 電源：12V直流輸入 (未使用PoE+供電時)
- 使用環境：溫度：-20°C ~ +60°C