



Crenet

註釋

具科技感的IP影視對講門口機，支援SIP和ONVIF標準，並內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。

採購指引

標準版：X915S

選購項目



預埋盒 壁掛架 厚版壁掛架



預埋盒用雨遮 壁掛架用雨遮 角度壁掛套件

預埋盒：SA-X915-F
 壁掛架：SA-X915-W
 厚版壁掛架：SA-X915-WT
 預埋用雨遮：SA-X915-FR
 壁掛用雨遮：SA-X915-WR
 角度壁掛套件：SA-X915-FA

IP影視對講門口機優勢與特點

專門為提供更富有視覺吸引力與直覺操作體驗而設計的X915，結合多項創新功能，為住戶與訪客在社區大樓、公寓、辦公大樓、封閉社區及工業建築中提供完全可自訂的門禁管控解決方案。

外觀與特性

- 材質：316不鏽鋼面板
- 機身防破壞，配備八吋觸控螢幕和鍵盤
- 防護等級：IP66 & IK10
- 超廣角攝影機：水平120° / 垂直67°
- 門禁功能：人臉、卡片、密碼、藍牙低功耗 (BLE) 和 QR CODE
- 產品尺寸：350 x 130 x 37.9 mm



規格

- 主攝影鏡頭：500萬畫素，CMOS，內建HDR
- 輔助攝影鏡頭：200萬畫素，CMOS
- 13.56MHz 讀卡機：支援ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, HID iClass, HID SEOS
- 網路介面：1 x RJ45，10 / 100 Mbps(自動偵測)，支援PoE+供電 (遵循IEEE802.3at規範)
- 輸入接點：3個數位輸入接點。
- 繼電器輸出：3個開門用輸出繼電器，並由DTMF音調來獨立控制
- 藍芽：支援 BLE
- 音源輸出：支援
- 揚聲器：兩組，8Ω / 2W_a，麥克風：兩組，-42dB
- 音訊：支援SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號，編解碼器：G.711a、G.711μ、G.729、G.722，DTMF：頻內、頻外 DTMF (RFC2833)，SIP Info，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器
- 視訊：主攝影機為 1/2.7 吋，CMOS。像素：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p。視訊編解碼器：H.264。高動態範圍視訊技術(HDR)。解析度最高1920x1080p，傳輸速率：最大1080p @ 30fps，照度：最小0.1LUX，自動白平衡，自動夜間LED照明
- 網路協定：支援IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP。
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統日誌 (包括門禁日誌)
- 電源：12~24V DC (未使用PoE+供電時)
- 使用環境：溫度：-30°C ~ +60°C