



Crenet

註釋

具科技感的IP影視對講門口機，支援SIP並內建一個讀卡機。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。

採購指引

標準版：X916S

專案訂製：無



預埋盒



壁掛架



雨遮

選購項目

預埋盒：SA-X916-F

壁掛架：SA-X916-W

雨遮：SA-X916-R

十三英吋觸控式IP影視對講門口機特點

X916是一台高階的IP影視對講門口機，提供了極具美觀的設計和直觀的用戶體驗。它也為門口機加入了許多創新的新功能，可以為公寓、辦公大樓、封閉式社區和工業建築中的住戶和訪客出入控制提供了完全可定制的解決方案。

外觀

- 正面材質：316不鏽鋼，防護等級：IP65 / IK08，內建防拆感應器
- 顯示器：13英吋IPS LCD（解析度：1920x1080），電容式觸控
- 主攝影鏡頭：2M pixels(星光級相機)
- 產品尺寸：383.9 × 339.15 × 45.8 mm
埋牆尺寸：383.9 × 339.15 × 63.7 mm
壁掛尺寸：383.9 × 339.15 × 48.95 mm



規格

- 記憶體：2GB(RAM) / 16GB(ROM)
- 攝影鏡頭：主鏡頭 200萬畫素，水平115° / 垂直63°
- 輔助鏡頭一：200萬畫素 / 輔助鏡頭二：30萬畫素(for QR Code)
- 門禁功能：使用讀卡機（支援13.56MHz & 125kHz）
- 網路介面：2xRJ45，10 / 100 / 1000 Mbps adaptive
- 音訊裝置：2個麥克風 (-42db)，2個揚聲器 (8Ω / 2W)
- 輸入輸出：4個數位輸入、4個繼電器輸出（由DTMF音調來獨立控制）、2個USB、1個HDMI、1個TF卡槽、12V(500mA Power out)
- 支援光感應器、紅外線感應器、維根、RS-485埠
- 電源：12~24V DC（未使用PoE+時）
- 音訊：支援SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)，2組SIP帳號，編解碼器：G.711a、G.711μ、G.722，DTMF：頻內、頻外 DTMF (RFC2833)，SIP Info，內建迴聲消除，語音活動檢測，舒適柔聲器，可設定最大通話長度
- 視訊：主攝影機為 1/2.8吋，CMOS。像素：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p。視訊編解碼器：H.264。高動態範圍視訊技術(HDR)。解析度最高1920x1080p，傳輸速率：最大1080p @ 30fps，照度：最小0.1LUX，自動白平衡，自動夜間LED照明
- 網路協定：支援IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP。
- 管理方式：自動配置、網頁管理入口網站、基於網頁的封包擷取、組態備份/還原、門禁日誌匯出、門禁表匯出/匯入、韌體升級、系統系統紀錄（包括門禁日誌）
- 使用環境：溫度：-20°C ~ 55°C